

# X309ST

Короткофокусный проектор, яркий и компактный



- Яркий XGA проектор – 3700 ANSI люмен
- Короткофокусный объектив - изображение размером 100" всего с расстояния полуметра
- Простое подключение – HDMI, VGA, USB
- Чистый и мощный звук - динамик 10 Вт



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	XGA (1024x768)
Яркость	3 700лмн
Контрастность	25 000:1
Соотношение сторон	4:3
Соотношение сторон - поддерживаемое	16:9
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") диагональ(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	203
Срок службы лампы (часы)	6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	0.617:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.1m
Фокусное расстояние (мм)	7.15mm/0.281"
Сдвиг объектива (offset)	115%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A <b>Контроль</b> 1 x RS232
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт дистанционного управления Батарейки Руководство по эксплуатации
Optional wireless models	HDiCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	187W
Потребляемая мощность (max)	225W
<b>Вес и габариты</b>	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108
Gross weight	4.4 kg
Net weight	3 kg

