

HD29He

Big screen HDR gaming, sports and movies









- Lights on viewing 3600 lumens
- 4K UHD and HDR compatible
- Easy connectivity 2x HDMI, USB Power and built in speaker
- Portable and lightweight

Convenient and easy to setup, the bright and versatile HD29H boasts HDR compatibility as well as delivering high contrast and accurate true to life colour reproduction. This compact projector is ideal for HDR gaming with support for 1080p 120Hz which provides a lightning fast response time of 8.4ms. You can even use it for watching live sport, TV shows and movies.



Specifications

Дисплей/Изображение Технология отображения DIP Разрешение

1080p Full HD (1920x1080)

Яркость 50 000:1 Контрастность 16:9 Соотношение сторон Соотношение сторон -4:3 согласованное +/-40° Коррекция

трапецеидальных вертикальная

светового потока

Горизонтальная 15.38 ~ 91.15кГц развертка

Вертикальная развертка 50 ~ 85(120 for 3D)Гц

Равномерность 80%

Размер экрана 0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Лампа Источник света Тип лампы. Вт 240

4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Есо) Срок службы лампы

(часы)

Оптические характеристики

1.47:1 ~ 1.62:1 Проекционное отношение 1m - 9.8m Проекционное расстояние (м) Зум 1.1

Тип зума Ручной Фокусное расстояние 15.59 ~ 17.14

(MM)

3D

Сдвиг объектива (offset) 116%

Совместимость

Подключения **Входы** 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4а поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A

Общее Уровень шума (обычный) 26дБ 28лБ Уровень шума (макс.)

Совместимость с UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA,

компьютером Mac

2D совместимость NTSC M/J. 3.58MHz. 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N.

4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz),

4K UHD (24/30/50/60Hz)

3D совместимость Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:

1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D

Безопасность

Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен

Меню / языки дисплея 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский,

Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский Итальянский, Японский, Норвежский, Польский Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский

5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Условия эксплуатации

Пульт ДУ с подсветкой Пульт управления

Динамики Вт на динамик 5Вт

В комплекте AC power cord

Remote control 2x AAA batteries Basic user manual

Задержка ввода 8.40ms Optional wireless models WHD200

Питание

Питание 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Потребляемая мощность 0.5W (standby) Потребляемая мощность

204W

(min) Потребляемая мощность (max)

282W

Вес и габариты

Размеры (Ш х Г х В) (мм) 316 x 244 x 108



