

# ML1050ST+

Ультра-портативный короткофокусный LED проектор



- **HD Ready и LED технологии - Идеален для фильмов, игр и презентаций без ПК**
- **Короткофокусный объектив и автоматический фокус**
- **Многофункциональность - встроенный медиаплеер, беспроводная опция, HDMI, MHL, microSD и встроенный динамик**
- **Ультра-компактный и легкий - всего 420 грамм**

Ультра-компактный и легкий - всего 420 грамм



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость (LED)	1 000лмн
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") диагональ(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	LED
Срок службы LED	20 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	0.8:1
Проекционное расстояние (м)	0.86m - 1.72m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	8.02
Сдвиг объектива (offset)	100%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x microSD-карта, 1 x USB-A считыватель, 1 x Универсальный вход-выход - VGA <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм
<b>Общие</b>	
Уровень шума (обычный)	22дБ
Уровень шума (макс.)	24дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D совместимость	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	13 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Условия эксплуатации	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	1Вт
В комплекте	Сумка для переноски Универсальный кабель I/O Кабель питания Пульт ДУ Батарейки Руководство пользователя
Совместимость операционной системы	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Задержка ввода	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (max)	77W
<b>Вес и габариты</b>	
Вес нетто	0.42кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	112 x 123 x 57

