

ZK708T

High brightness compact 4K UHD professional laser projector



- **7000 lumen 4K UHD projector - High brightness and compact for multiple professional environments**
- **Long life DuraCore laser technology - Delivers 30,000 hours of virtually maintenance free operation**
- **Dust resistant - Independently tested, IP6X certified**
- **Control flexibility of HDBaseT 3.0 - 4K, HDR and HLG compatibility**

At 7000 lumens, with 4K and HDR compatibility, the ZK708T combines a long-lifetime light source of up to 30,000 hours and an independent IP6X certified optical engine for 24/7 operation, offering truly maintenance-free projection. Added features include manual horizontal and vertical lens shift and built-in 15W speakers.



Specifications

UPC: 796435 44 718 2, EAN: 5055387667792, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	7 000лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	5k~140kHzГц
Вертикальная развертка	24~120HzГц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") диагональ(Диагональ)



Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.2:1 ~ 1.92:1
Проекционное расстояние (м)	1.3m - 7.8m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	17.63 ~ 27.9
Сдвиг объектива	Верт. -106 ~ 126%, Горизонт: +/-10%
Офсет (offset)	106%
Сдвиг объектива	Да - see product downloads for more information

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Выходы 1 x HDMI 2.0, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x 3D sync, 1 x 12В триггер Контроль 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
-------------	--

LAN - беспроводная сеть

Общее	Нет
-------	-----

Уровень шума (обычный)

33дБ

Уровень шума (макс.)

36дБ

3D

Full 3D

Безопасность

Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем

IP rating

IP6X

Меню / языки дисплея

25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский

Режим работы 24/7

Да

Работа в режиме 360°

Да

Пульт управления

Пульт ДУ ProAV

Тепловыделение

883BTU/hour

Динамики

2

Вт на динамик

15Вт

В комплекте

AC power cord
Remote control
2x AAA batteries
Quick Start Guide

Сетевое взаимодействие

LAN контроль

Да

LAN - беспроводная сеть

Нет

LAN

Да

Питание

Питание

Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input

Потребляемая мощность (standby)

<0.5W

Потребляемая мощность (min)

300W

Потребляемая мощность (max)

366W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)

374 x 302 x 117

Gross weight

8.6 kg

Net weight

6.3 kg

Copyright © 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 31102024015326

