

4K400STx

Яркий короткофокусный проектор 4K UHD для учебных классов и конференц-залов



- **Разрешение 4K UHD - HDR и HLG совместимость**
- **Короткофокусный объектив - Изображение размером 100 дюймов с расстояния чуть более метра**
- **Просмотр при рассеянном свете - 4000 люмен для ярких изображений в любом месте**
- **Широкие возможности подключения - Два порта HDMI, аудиовыходы, питание от USB, триггер 12В и RS232**



Откройте для себя короткофокусную версию 4K400x, если вам нужен большой экран в небольшом пространстве.

Короткофокусный проектор 4K400STx с высокой яркостью и разрешением 4K UHD — это будущее вашего учебного класса или офиса.

4K400STx обеспечивает прекрасные визуальные эффекты в любых условиях, даже при дневном освещении.

Этот проектор может похвастаться двумя портами HDMI, аудиовыходами, USB для питания устройств 5В, триггером 12 В и

Specifications

EAN: 5055387666931, Colour: White

UPC: 796435 44 652 9, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	1 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-40°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.5:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.3m
Зум	1
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	7.51mm
Сдвиг объектива	Верт. +0%
Сдвиг объектива (offset)	116%

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0 Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x 12В триггер
-------------	---

Общее

Уровень шума (обычный)	24дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480/p, 576/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)

3D совместимость

3D

Безопасность

Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем

Меню / языки дисплея

Условия эксплуатации	9 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Пульт управления	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%

Пульт ДУ с подсветкой

1

10Вт

Шнур питания

Пульт ДУ

2 батарейки типа AAA

Руководство пользователя

Задержка ввода

4.00ms

Питание

Питание

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Потребляемая мощность (standby)

0.5W

Потребляемая мощность (min)

220W

Потребляемая мощность (max)

320W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)

315 x 270 x 118

Gross weight

4.68 kg

Net weight

3.98 kg

