

ZW410UST

Компактный ультракороткофокусный ЭКО проектор



- Яркий WXGA-проектор - 4000 люмен
- Ультракороткофокусный объектив - 100-дюймовое изображение с расстояния менее полуметра
- Максимальное управление - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Внешний источник питания - большая надежность, мобильность и энергоэффективность

ZW410UST - один из самых компактных и бесперебойных лазерных проекторов DuraCore с разрешением WXGA от Optoma на сегодняшний день. Этот проектор яркостью 4000 люмен, разработанный для непрерывной работы без технического обслуживания, обеспечивает яркое и привлекательное изображение. ZW410UST идеально подходит для конференц-залов и классных комнат и предназначен для использования в любое время суток.



и предназначен для использования в

Specifications

EAN: 5055387668119, Colour: White	
UPC: 796435 44 726 7, Colour: White	
Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9, 16:10
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-5°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-5°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15 ~ 140Гц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер DuraCore
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.266:1
Проекционное расстояние (м)	0.202m - 0.398m
Фокусное расстояние (мм)	3.72mm/0.146"
Офсет (offset)	116%
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 1.4b Выходы 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45
Общее	
Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	34дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
3D совместимость	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C, max altitude 10,000ft
Пульт управления	Тип карты
Тепловыделение	691BTU/hour
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания переменного тока Пульт ДУ 1x Батарейка CR2025 Основное руководство пользователя
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
LAN	Да
Питание	
Питание	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	119W
Потребляемая мощность (max)	173W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	327 x 327 x 109
Gross weight	3.9 kg
Net weight	6.08 kg

