



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-MSK8-B/W

Двухполосные настенные акустические системы



Двухполосные настенные акустические системы со степенью защиты IP66

Обзор



Описание и особенности

Водостойкий двухполосный настенный громкоговоритель оснащен низкочастотным и высокочастотным динамиками. Низкочастотный динамик (8 дюймов) изготовлен из водостойкой бумаги с резиновым подвесом, а направленный высокочастотный динамик (1,5 дюйма) имеет шелковый купол с ферромагнитной жидкостью для охлаждения.

Громкоговоритель отличается водостойкостью уровня IP66, прочным корпусом из полипропилена, нержавеющим креплением и защитной решеткой. На задней панели расположен переключатель для выбора между режимами 8 Ом, 70 В и 100 В.

Этот громкоговоритель обеспечивает высококачественное воспроизведение музыки и речи, что делает его идеальным для использования как внутри, так и снаружи помещений: в тематических парках, бассейнах, торговых центрах, офисах, фитнес-залах, конференц-залах и других местах.

Ключевые особенности:

- Водостойкость IP66.
- Подходит для внутреннего и наружного применения.
- Переключатель между 8 Ом, 70 В и 100 В.
- Выбор мощности:
 - 70 В: 6,25 Вт / 12,5 Вт / 25 Вт / 50 Вт / 100 Вт.
 - 100 В: 12,5 Вт / 25 Вт / 50 Вт / 100 Вт.
 - 8 Ом: 100 Вт.
- Доступен в черном и белом цветах.
- В комплекте регулируемое крепление.

Технические характеристики

Модель	ITSPK-MSK8-B/W
Электрические параметры	
Вход 100В	12,5 Вт / 25 Вт / 50 Вт / 100 Вт
Вход 70В	6,25 Вт / 12,5 Вт / 25 Вт / 50 Вт / 100 Вт
Вход 8 Ом	100 Вт
Степень защиты (IP)	IP66 (водостойкий)
Чувствительность	91±3 дБ (1 м/1 Вт)
Частотный диапазон	50 Гц - 20 кГц
Размеры (Д×Ш×В)	260 × 230 × 400 мм (без крепления)
Монтаж	Регулируемое крепление в комплекте
Материал корпуса	Полипропилен (PP)
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Динамики	- НЧ: 8" (водостойкий, бумага с резиновым подвесом) - ВЧ: 1,5" (шелковый купол с ферромагнитной жидкостью)
Цвета	Белый / черный
Вес	5,5 кг