

IN1106SL

Лазерно-яркое изображение.
Исключительно привлекательное предложение.

WXGA



Разработанный для современных условий, где ключевыми являются производительность, надежность и долговечность, проектор InFocus IN1106SL преобразит любое пространство благодаря яркой и захватывающей лазерной проекции, рассчитанной на длительный срок службы. Обеспечивая яркость 4000 люмен и стабильное качество изображения на протяжении длительного времени, он легко адаптируется к разнообразным сценариям отображения, создавая впечатляющие визуальные эффекты в профессиональных пространствах. Гибкая поддержка установки обеспечивает бесшовную интеграцию в конференц-залы, учебные классы и помещения для совместной работы.

Благодаря лазерной технологии, не требующей технического обслуживания, проектор IN1106SL является перспективным решением для проекции, обеспечивая стабильную и надежную работу на протяжении многих лет в компактном и удобном в использовании корпусе.

Надежность лазерных систем, уменьшающая затраты и сложность.

Лазерный проектор InFocus IN1106SL обеспечивает до 30 000 часов работы без ламп и фильтров. Это исключает необходимость планового технического обслуживания, минимизирует время простоя и значительно снижает общую стоимость владения на протяжении всего жизненного цикла устройства.

Гибкость установки, адаптирующаяся к вашим условиям.

Разработанный для современных интерьеров, монитор IN1106SL поддерживает 360-градусную и портретную ориентацию, что позволяет реализовывать стандартные, нестандартные и креативные варианты установки. Эта гибкость обеспечивает точное размещение в различных условиях, упрощая монтаж без ущерба для долговременной надежности.

Эффектные визуальные решения даже в хорошо освещенных помещениях.

Благодаря сочетанию лазерной яркости в 4000 люмен и высокой контрастности 2,000,000:1, проектор IN1106SL обеспечивает четкое, резкое и детализированное изображение. В результате получается впечатляющее качество изображения, которое преодолевает окружающий свет, способствуя повышению производительности и ясной коммуникации в повседневной профессиональной среде.

Больше не будет жалоб на тусклые проекторы!

Благодаря технологии InFocus Quantum Laser яркость изображения сохраняется на неизменном уровне на протяжении всего срока службы проектора с минимальным ухудшением. В сочетании с расширенным цветовым охватом вы получаете яркие, насыщенные цвета, которые остаются стабильными год за годом, обеспечивая, что изображение будет выглядеть так же хорошо, как и в первый день.

Более тщательно продуманный дизайн. Улучшенная экологичность.

Бесламповая и безфильтровая лазерная архитектура IN1106SL устраняет необходимость в замене расходных материалов, что сокращает отходы, время простоя и требования к текущему обслуживанию. Благодаря выдающемуся сроку службы источника света в 30 000 часов и 5-летней гарантии, она способствует снижению воздействия на производственный процесс и согласованию инвестиций в визуальные технологии с целями устойчивого развития и эффективности.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Проекционные технологии	Texas Instruments DLP®
Исходное разрешение	WXGA, 1280 x 800
Соотношение сторон	16:10
Коэффициент контрастности	2,000,000:1
Яркость (лм)	4000
Источник света	Квантовый лазер
Срок службы источника света (максимальное количество часов)	30 000 часов
Максимально поддерживаемое разрешение экрана	WUXGA, 1920 x 1200
Диапазон горизонтальной синхронизации (кГц)	15 ~ 135
Диапазон вертикальной синхронизации (Гц)	23 ~ 120
Обработка цвета	10-битный
Равномерность (%)	80

ОПТИЧЕСКИЙ

Тип линзы	Зум-объектив
Коэффициент масштабирования	1.1x
Регулировка линзы	Руководство
Коэффициент броска	1,54 ~ 1,72
Фокусное расстояние (мм)	21.85 ~ 24.00
Диафрагма	2,41 ~ 2,53
Смещение изображения (%)	112 ± 5
Вертикальный сдвиг объектива (%)	-
Горизонтальный сдвиг объектива (%)	-
Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений.	± 30°
Горизонтальная корректировка трапецеидальных искажений	± 30°
Коррекция трапецеидальных искажений.	Ручной/Автоматический
Расстояние проекции (м/фут)	1 - 10 / 3.3 - 32.8
Минимальный/максимальный размер изображения (м/дюйм)	0.76 ~ 7.62 / 30" - 300"

ВЛАСТЬ

Электропитание	DC 19,5 В/9,23А
Пиковая потребляемая мощность (Вт)	150 Вт (±15%) при 220 В переменного тока
Потребляемая мощность (мин., Вт)	110 Вт (±15%) при 220 В переменного тока
Потребление энергии в режиме простоя (Вт)	<0,5



СВЯЗЬ

Вход	2 x HDMI™ 1.4, 1 x USB-A (5 В/1,5 А)
Выход	1 аудиовыход 3,5 мм
Контроль	RS232

ОБЩИЙ

Габариты (Ширина x Глубина x Высота) (мм/дюйм)	278 x 216 x 115 / 10.94 x 8.50 x 4.53
Вес изделия (кг/фунт)	2.8 / 6.17
Уровень шума вентилятора (обычный/экономичный)	32 дБ / 27 дБ
Аудиовход	15
Рабочая температура (°C/°F)	0°~40° / 32°~104°
Рабочая влажность (%)	Относительная влажность 10-80% без конденсации.
Максимальная высота работы (м/фут)	3048 / 10000
Температура хранения (°C/°F)	-20°~60° / -4°~140°
Влажность при хранении (%)	5 ~ 95 RH без конденсации
Габариты упаковки (Ширина x Глубина x Высота) (мм/дюйм)	400 x 280 x 155 / 15,75 x 11,02 x 6,1
Вес при транспортировке (кг/фунт)	4.6/10.14
Экологический	RoHS
Безопасность и нормативное регулирование	cTUVus / FCC / FDA / CB / CE / LVD
В упаковке	Проектор, ИК-пульт дистанционного управления (без батареек), сетевой кабель, адаптер питания 180 Вт, кабель HDMI, краткое руководство пользователя, защитная крышка объектива.
Языки ОСД	Английский, арабский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), чешский, нидерландский, финский, французский, немецкий, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, норвежский/датский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, тайский, турецкий, украинский, вьетнамский