

xWall III

Яркость без границ, просто и великолепно





Стремление к совершенству дизайна Произведение инженерного искусства

- ▶ Интегрированная конструкция без внешних устройств.
- ▶ Устройство «4 в 1»: блок питания, приемная карта, хаб-плата и усилитель.



Minimalism
design



Fine
Fabric Craft



3.8kg/ cabinet*



28mm*

*Вес одного кабинета: 135/162/216 дюймов — 3,8 кг, 138/165/220 дюймов — 4,4 кг, 120/150/180 дюймов — 4,7 кг

*Толщина корпуса кабинетов для SMD-производства — 28 мм, для COB-производства — 31 мм

Удобное и простое программное обеспечение, обеспечивающее легкость и эффективность работы

- ▶ Визуализированное OSD-меню для быстрого переключения функций.
- ▶ Управление экраном с мобильных устройств – полный контроль в ваших руках.



Scene mode



Brightness



Volume



Input Source



Process
management



Aspect Ratio



LedConfig

Акустическая система для больших конференц-залов, объемный пространственный звук

- ▶ Технология бокового излучения звука обеспечивает равномерное распределение звука по всему помещению.
- ▶ Многоканальная система с несколькими динамиками создает объемный звук



Side seam
sound



6-cavity
6-speaker



4x15W+2x30W



95dB



60Hz~20kHz

Производительная система с гибкой конфигурацией ОС

- ▶ Поддержка двух операционных систем по желанию заказчика
- ▶ Многооконность за счет встроенного видеопроцессора



Android 13.0



Windows 10



HDMI IN*4



HDMI OUT*1



5 layers



POE



Audio in/out

Инновационное сенсорное управление с технологией лидар – интерактивный LED-экран для презентаций

- ▶ Высокая чувствительность и устойчивость к помехам – исключает влияние температуры экрана и яркого освещения
- ▶ Широкий диапазон срабатывания – совместимость с экранами любых размеров



* Совместимо с экранами 120, 135, 138, 150, 162 и 165 дюймов



Radar Touch



High anti-interference




Wide Sensing



Free Adaptation

Трансляция экрана через двухдиапазонную точку доступа Wi-Fi

- ▶ Трансляция контента в обе стороны – с мобильного устройства на экран и обратно
- ▶ Автоматическая синхронизация кода трансляции
- ▶ Концентрация внимания аудитории: никаких личных уведомлений на экране



Radar Touch



High anti-interference



Wide Sensing



Free Adaptation

Спецификация

Тип светодиодов	SMD							COB				
Диагональ (дюймы)	138	165	220	120	150	180	220	135	162	135	162	216
Шаг пикселя (мм)	1.5	1.9	1.2	1.3	1.7	2.0	2.5	1.2	1.2	1.5	0.9	1.2
Размеры (мм)	3080×1840 ×28 ¹	3690×2183 ×28 ¹	4910×2869 ×28 ¹	2694×1624 ×28 ¹	3360×1998 ×28 ¹	4026×2373 ×28 ¹	4910×2869 ×28 ¹	3031×1813 ×31 ¹	3631×2150 ×31 ¹	3031×1813 ×31 ¹	3631×2150 ×31 ¹	4831×2825 ×31 ¹
Вес нетто (кг)	122	172	296	87	131	185	296	110	155	110	155	285
Среднее энергопотребление (кВт/ч)	0.521	0.731	1 514	0.483	0.575	0.78	1 101	0.503	0.688	0.483	0.647	1 158
Максимальное энергопотребление (кВт/ч)	1 738	2 438	5 046	1 611	1 916	2.6	3.67	1 675	2 291	1.46	2 154	3 858
Разрешение экрана	1920×1080	1920×1080	3840×2160	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	2400×1350	2880×1620	1920×1080	3840×2160	3840×2160
Контрастность	6500:1							15000:1				
Шкала серого	14 бит							13+6bit				
Акустическая система	4 динамика ВЧ + 2 динамика НЧ											
Мощность акустической системы	120W											
Максимальный уровень звукового давления	95dB											
Частотный диапазон акустической системы	60Hz~20kHz											
Частота обновления	3840Hz											
Яркость	100~600cd/m² (Регулируемая)											
Углы обзора(Г/В)	160°/ 140°							165°/ 165°				
Интерфейсы ввод/вывод	Ввод: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3.5mm Audio in *1, RS232 *1 Вывод: HDMI2.0 *1, 3.5mm Audio out *2, USB *1											
Операционноная система	Android13.0; 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4, опционально - OPS Windows											
Материал кабинетов	Литой магналий											
Варианты монтажа	Мобильная стойка, настенный монтаж, подвес											
Обслуживание экрана	Переднее											
Рекомендованная дистанция просмотра (м)	≥ 3.2	≥ 3.8	≥ 2.5	≥ 2.8	≥ 3.4	≥ 4	≥ 5	≥ 4	≥ 3.2	≥1.9	≥ 1.9	≥ 2.5

1. Толщина экрана
2. Режим установки с мобильной подставкой доступен только для 120", 138", 150", 165", 135", 162".
Примечание. Технические характеристики предназначены только для справки и могут быть изменены без уведомления.